

AEG

IMMO 2024.1 FR



Table des matières

Fours	1
Micro-ondes	3
Fours combi	5
Tables de cuisson	6
Combihobs	9
Hottes	10
Réfrigérateurs	12
Lave-vaisselles	15



FOUR BEK230011M

- › Four multifonction à air pulsé
- › Commande par boutons rotatifs
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Porte IsoFront® Top
- › Résistance de voûte rabattable pour un nettoyage facile
- › Email easy-to-clean
- › Porte intérieure en verre plein
- › Température réglable de 50°C - 275°C
- › Puissance du grill : 2300 W
- › Inox anti-traces
- › Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm 600x560x550


Dim. (HxLxP) en mm 594x594x568

Couleur Inox anti-traces

Raccordement (W) 2790

Volume du four (L) 72

Energy Class



FOUR BEB331010M

- › Four multifonction à air pulsé
- › Boutons escamotables
- › 8 fonctions de cuisson
- › Porte IsoFront®
- › Email easy-to-clean
- › Porte intérieure en verre plein
- › Température réglable de 50°C - 275°C
- › Puissance du grill : 1700 W
- › Inox anti-traces
- › Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm 600x560x550


Dim. (HxLxP) en mm 589x594x569

Couleur Inox anti-traces

Raccordement (W) 2790

Volume du four (L) 72

Energy Class



FOUR BPB331061B

- › Four multifonction à air pulsé
- › Boutons escamotables
- › Recettes intégrées
- › Pyroluxe® Plus, 3 cycles
- › Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- › Préchauffage rapide
- › Porte IsoFront® Top
- › Sécurité enfants électronique
- › Proposition de température automatique
- › Réglage électronique de la température
- › Porte intérieure en verre plein
- › Fonction de verrouillage automatique
- › Température réglable de 30°C - 300°C
- › Puissance du grill : 2300 W
- › Eclairage intérieur halogène

Niche (HxLxP) en mm 600x560x550


Dim. (HxLxP) en mm 594x594x569

Couleur Noir

Raccordement (W) 3490

Volume du four (L) 72

Energy Class



MICRO-ONDES AVEC GRILL MSB2057D-B




- › Capacité du four: 20 litres
- › Ecran LED
- › Bouton pour sélection de la puissance
- › Fonctions de cuisson : Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill
- › Micro-ondes : 800 W, 5 niveaux
- › Puissance du grill : 1000 W
- › Capacité du four: 20 l
- › Programmes automatiques de cuisson par poids
- › Programmes automatiques de décongélation par poids
- › Plateau tournant : 255 mm, Verre
- › Accessoires inclus : Grille
- › Signal de fin de cuisson
- › Eclairage intérieur
- › Installation dans armoire basse ou haute
- › Horloge électronique avec minuterie

Niche (HxLxP) en mm 380x560x460

Dim. (HxLxP) en mm 382x594x318

Couleur Noir

Valeur de racc. (W) 1270



MICRO-ONDES AVEC GRILL MSB2547D-M




- › Capacité du four: 25 litres
- › Ecran LED
- › Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance
- › Fonctions de cuisson : Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill
- › Micro-ondes : 900 W, 8 niveaux
- › Puissance du grill : 1000 W
- › Capacité du four: 25 l
- › Fonction Quick start
- › Programmes automatiques de décongélation par poids
- › Plateau tournant : 315 mm, Verre
- › Accessoires inclus : Grille
- › Signal de fin de cuisson
- › Eclairage intérieur
- › Installation dans armoire basse ou haute
- › Horloge électronique avec minuterie

Niche (HxLxP) en mm 380x560x500

Dim. (HxLxP) en mm 388x595x400

Couleur Inox anti-traces

Valeur de racc. (W) 1450



MICRO-ONDES COMBI MSB2548C-M




- › Capacité du four: 25 litres
- › Ecran LED
- › Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance
- › Fonctions de cuisson : Air pulsé, Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Air pulsé, Micro-ondes & Grill
- › Micro-ondes : 900 W, 10 niveaux
- › Puissance du grill : 1100 W
- › Capacité du four: 25 l
- › Fonction Quick start
- › Programmes automatiques de décongélation par poids
- › Plateau tournant : 315 mm, Verre
- › Accessoires inclus : Grille
- › Signal de fin de cuisson
- › Eclairage intérieur
- › Installation dans armoire basse ou haute
- › Horloge électronique avec minuterie

Niche (HxLxP) en mm 450x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 460x595x471


Couleur Inox anti-traces

Valeur de racc. (W) 1450





PSGBMC220DE0002



MICRO-ONDES SOLO MBE2658SEB

- › Capacité du four: 26 litres
- › Ecran LED
- › Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance
- › Fonctions de cuisson : Micro-ondes
- › Micro-ondes : 900 W, 5 niveaux
- › Capacité : 26 litres
- › Fonction Quick start
- › Programmes automatiques de décongélation par poids
- › Plateau tournant : 325 mm, Verre
- › Sécurité enfants
- › Signal de fin de cuisson
- › Eclairage intérieur
- › Installation dans armoire basse ou haute
- › Horloge électronique avec minuterie
- › Electronique facile à utiliser

Niche (HxLxP) en mm 450x562x500

Dim. (HxLxP) en mm 459x596x404


Couleur Noir

Valeur de racc. (W) 1400

MICRO-ONDES COMBI MBS3423CM



PSGBMC220DE0000R



- › Capacité du four: 34 litres
- › Ecran LED
- › Bouton pour sélection de la puissance
- › Fonctions de cuisson : Air pulsé, Grill, Micro-ondes, Micro-ondes & Grill
- › Micro-ondes : 1000 W, 10 niveaux
- › Puissance du grill : 1100 W
- › Capacité du four: 34 l
- › Programmes automatiques de cuisson par poids
- › Programmes automatiques de décongélation par poids
- › Plateau tournant : 315 mm, Verre
- › Accessoires inclus : Grille
- › Signal de fin de cuisson
- › Eclairage intérieur
- › Installation dans armoire basse ou haute
- › Mécanisme d'ouverture de la porte : Bouton poussoir

Niche (HxLxP) en mm 450x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 460x595x467.5

Couleur Inox anti-traces

Valeur de racc. (W) 1550



FOUR À AIR PULSÉ AVEC MICRO-ONDES KMK365060M

- > Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- > Boutons escamotables
- > Four à micro-ondes: 1000 Watt
- > Recettes intégrées
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Plateau tournant : non
- > Préchauffage rapide
- > Porte IsoFront® Plus
- > Sécurité enfants électronique
- > Email easy-to-clean
- > Proposition de température automatique
- > Réglage électronique de la température
- > Température réglable de 30°C - 230°C
- > Puissance du grill : 1900 W
- > Inox anti-traces


Niche (HxLxP) en mm 450x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 455x595x567

Couleur Inox anti-traces

Raccordement (W) 3000

Volume du four (L) 43



FOUR À AIR PULSÉ AVEC MICRO-ONDES KMK565060B

- > Four à air pulsé multifonction avec micro-ondes
- > Boutons escamotables
- > Four à micro-ondes: 1000 Watt
- > 14 fonctions de cuisson
- > Recettes intégrées
- > Eclairage automatique à l'ouverture de la porte
- > Plateau tournant : non
- > Préchauffage rapide
- > Porte IsoFront® Plus
- > Sécurité enfants électronique
- > Email easy-to-clean
- > Proposition de température automatique
- > Réglage électronique de la température
- > Température réglable de 30°C - 230°C
- > Puissance du grill : 1900 W

Niche (HxLxP) en mm 450x560x550

Dim. (HxLxP) en mm 455x595x567

Couleur Noir

Raccordement (W) 3000

Volume du four (L) 43






TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE HK614000XB

- › Cadre en inox
- › Commandes par boutons rotatifs
- › Zone avant G : 1800W / 180mm
- › Zone arrière G : 1200W / 145mm
- › Zone avant D : 1200W / 145mm
- › Zone arrière D : 1800W / 180mm
- › OptiFix™: pour une installation aisée

Dim. (LxP) en mm 576x516
 Valeur de raccordement (W) 6000
 Longueur de cordon (m) 1.5

Niche (HxLxP) en mm 38x560x490
 Voltage (V) 220-240
 Valeur de raccordement au gaz (W)




TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE HK624010XB



- › Cadre en inox
- › Zone avant G : 750 / 2200W / 120 / 210mm
- › Zone arrière G : 1200W / 145mm
- › Zone avant D : 1200W / 145mm
- › Zone arrière D : 1800W / 180mm
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › Arrêt automatique
- › OptiFix™: pour une installation aisée

Dim. (LxP) en mm 576x516
 Valeur de raccordement (W) 6400
 Longueur de cordon (m) 1.5

Niche (HxLxP) en mm 38x560x490
 Voltage (V) 220-240
 Valeur de raccordement au gaz (W)






TABLE DE CUISSON À INDUCTION IKB32300CB



- › Table de cuisson à induction
- › Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- › Zone avant M : 1800 / 2500W / 180mm
- › Zone arrière M : 1800 / 2500W / 180mm
- › Fonction booster
- › Fonction Pause
- › Détection de casserole
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › Signal acoustique avec option SoundOff
- › OptiFix™: pour une installation aisée
- › Touche de verrouillage

Dim. (LxP) en mm 290x520
 Valeur de raccordement (W) 3650
 Longueur de cordon (m) 1.1

Niche (HxLxP) en mm 44x270x490
 Voltage (V) 220-240
 Valeur de raccordement au gaz (W)







TABLE DE CUISSON À INDUCTION IBE6420SCB

- › Table de cuisson à induction
- › Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- › Zone avant G : 2200 / 2400W / 210mm
- › Zone arrière G : 1400 / 1500W / 145mm
- › Zone avant D : 1400 / 1500W / 145mm
- › Zone arrière D : 1700 / 1800W / 180mm
- › Fonction booster
- › Détection de casserole
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › OptiFix™: pour une installation aisée
- › Touche de verrouillage

Dim. (LxP) en mm 590x520
 Valeur de raccordement (W) 6900
 Longueur de cordon (m) 1.5

Niche (HxLxP) en mm 48x560x490
 Voltage (V) 220-240V / 400V2N
 Valeur de raccordement au gaz (W)





TABLE DE CUISSON À INDUCTION IKB64301FB

- › Bords biseautés
- › Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Zone avant G : 2300 / 3700W / 210mm
- › Zone arrière G : 1800 / 2800W / 180mm
- › Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone arrière D : 1800 / 2800W / 180mm
- › Fonction booster
- › Fonction Pause
- › Indication de chaleur résiduelle
- › OptiFix™: pour une installation aisée

Dim. (LxP) en mm 590x520
 Valeur de raccordement (W) 7200
 Longueur de cordon (m) 1.5

Niche (HxLxP) en mm 44x560x490
 Voltage (V) 220-240 / 400V2N
 Valeur de raccordement au gaz (W)





TABLE DE CUISSON À INDUCTION IKB64301XB

- › Table de cuisson à induction
- › Cadre en inox
- › Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Zone avant G : 2300 / 3700W / 210mm
- › Zone arrière G : 1800 / 2800W / 180mm
- › Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone arrière D : 1800 / 2800W / 180mm
- › Fonction booster
- › Fonction Pause
- › Détection de casserole
- › Indication de chaleur résiduelle
- › Fonction sécurité enfants
- › Signal acoustique avec option SoundOff
- › Fonction de réchauffement automatique
- › OptiFix™: pour une installation aisée

Dim. (LxP) en mm 576x516
 Valeur de raccordement (W) 7200
 Longueur de cordon (m) 1.5

Niche (HxLxP) en mm 46x560x490
 Voltage (V) 220-240 / 400V2N
 Valeur de raccordement au gaz (W)



TABLE DE CUISSON À INDUCTION IKB84431FB



- > Table de cuisson à induction
- > Bords biseautés
- > Commandes DirekTouch
- > Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone avant D : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière D : 2300 / 3200W / 210mm
- > Fonction booster
- > Fonction Pause
- > Détection de casserole
- > Indications digitales pour chaque zone
- > Indication de chaleur résiduelle
- > Fonction sécurité enfants
- > Signal acoustique avec option SoundOff

Dim. (LxP) en mm 780x520	Niche (HxLxP) en mm 44x750x490
Valeur de raccordement (W) 7350	Voltage (V) 220-240 / 400V2N
Longueur de cordon (m) 1.5	Valeur de raccordement au gaz (W)


TABLE DE CUISSON À INDUCTION IKB84443XB





- > Table de cuisson à induction
- > Cadre en inox
- > Commandes DirekTouch
- > Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- > Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone avant M : 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone arrière D : 2300 / 3600W / 240mm
- > Fonction Bridge : combine 2 zones
- > Fonction booster
- > Fonction Pause
- > Détection de casserole
- > Indications digitales pour chaque zone
- > Indication de chaleur résiduelle
- > Fonction sécurité enfants

Dim. (LxP) en mm 766x516	Niche (HxLxP) en mm 46x750x490
Valeur de raccordement (W) 7200	Voltage (V) 220-240 / 400V2N
Longueur de cordon (m) 1.5	Valeur de raccordement au gaz (W)

TAQUE AVEC HOTTE INTÉGRÉE CCE84543CB



PSGBHH220DE00007



- › Taque avec hotte intégrée
- › Convient pour recirculation, pas pour évacuation
- › Filtre 2-en-1 à graisse et à charbon LongLife lavable
- › Commandes DirektTouch
- › Fonction Bridge : combine 2 zones
- › Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone arrière D : 1800 / 2800 / 180mm
- › Moteur Inverter
- › Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Puissance d'aspiration en recirculation (intensive / max. / min.) : 575 / 465 / 250 m³ / h
- › Niveau sonore en recirculation (max. / min.) : 67 / 52 dB(A)
- › Indication de saturation des filtres à charbon
- › Indication de saturation des filtres à graisse

Niche (HxLxP) en mm 212x750x490

Valeur de raccordement (W) 7350

Aspiration, int./max./min (m³/h) 630x500x260

Niv. sonore, int./max./min. (dB(A)) 69x64x48


Diamètre racc. d'évac.(mm) 220

Voltage (V) 220-240V / 400V2N



Energy Class



TAQUE AVEC HOTTE INTÉGRÉE NCH74B01CB



PSGBHH230DE0000A



- › Taque avec hotte intégrée
- › Convient pour recirculation, pas pour évacuation
- › Filtre à charbon LongLife régénérable, durée de vie jusqu'à 3 ans
- › Commandes DirektTouch
- › Fonction Bridge : combine 2 zones
- › Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone arrière D : 1800 / 2800W / 180mm
- › Moteur Inverter
- › Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Puissance d'aspiration en recirculation (intensive / max. / min.) : 585 / 480 / 250 m³ / h
- › Niveau sonore en recirculation (max. / min.) : 71 / 55 dB(A)
- › Indication de saturation des filtres à charbon
- › Indication de saturation des filtres à graisse

Niche (HxLxP) en mm 225x680x490

Valeur de raccordement (W) 7350

Aspiration, int./max./min (m³/h) 650x550x270

Niv. sonore, int./max./min. (dB(A)) 69x66x50


Diamètre racc. d'évac.(mm) 220

Voltage (V) 220-240V / 400V2N



Energy Class



TAQUE AVEC HOTTE INTÉGRÉE NCH74B01FB



PSGBHH220DE0000N



- › Taque avec hotte intégrée
- › Convient pour recirculation, pas pour évacuation
- › Filtre à charbon LongLife régénérable, durée de vie jusqu'à 3 ans
- › Commandes DirektTouch
- › Fonction Bridge : combine 2 zones
- › Zone avant G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone arrière G : 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone avant D : 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone arrière D : 1800 / 2800W / 180mm
- › Moteur Inverter
- › Hob²Hood: commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Puissance d'aspiration en recirculation (intensive / max. / min.) : 585 / 480 / 250 m³ / h
- › Niveau sonore en recirculation (max. / min.) : 71 / 55 dB(A)
- › Indication de saturation des filtres à charbon
- › Indication de saturation des filtres à graisse

Niche (HxLxP) en mm 225x680x490

Valeur de raccordement (W) 7350

Aspiration, int./max./min (m³/h) 650x550x270

Niv. sonore, int./max./min. (dB(A)) 69x66x50

Diamètre racc. d'évac.(mm) 220

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class



HOTTE TIROIR DPB3622S



- › Hotte tiroir, 60cm
- › Boutons-poussoirs avec 3, Micro switch vitesses
- › Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 330 / 150
- › Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 215 / 105
- › Son dB(A) (max. / min.) : 64 / 45
- › Filtre à graisse : 2 en aluminium
- › Éclairage : 2 LED
- › Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- › Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm 179 / 179x598x284

Filtre à charbon traditionnel ECFB03


Filtre LongLife

Type filtre à charbon Super Performing - en option

Couleur Gris

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



HOTTE TIROIR DPE5650M



- › Hotte tiroir, 60cm
- › Boutons-poussoirs avec Micro switch vitesses
- › Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 600 / 220
- › Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 550 / 210
- › Son dB(A) (max. / min.) : 68 / 46
- › Filtre à graisse : 2 en aluminium
- › Éclairage : 1 bandeau LED
- › Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- › Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm 395x598x300

Filtre à charbon traditionnel MCFB71


Filtre LongLife MCFB73

Type filtre à charbon Super Performing - en option MCFB75

Couleur Gris

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



HOTTE TIROIR DPB3940M



- › Hotte tiroir, 90cm
- › Boutons-poussoirs avec Micro switch vitesses
- › Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 440 / 170
- › Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 345 / 140
- › Son dB(A) (max. / min.) : 60 / 41
- › Filtre à graisse : 4 en aluminium
- › Éclairage : 1 bandeau LED
- › Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- › Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm 395x898x300

Filtre à charbon traditionnel MCFB71


Filtre LongLife MCFB73


Type filtre à charbon Super Performing - en option MCFB75

Couleur Gris

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class





HOTTE CHEMINÉE DBB3651M

- Hotte cheminée, 60cm
- Boutons-poussoirs avec 3 vitesses
- Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 600 / 295
- Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 415 / 250
- Son dB(A) (max. / min.) : 68 / 51
- Filtre à graisse : 2 en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED
- Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm 678 / 1180x598x450

Filtre à charbon traditionnel ECFB01


Filtre LongLife MCFB46

Type filtre à charbon Super Performing - en option MCFB69

Couleur Inox

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



HOTTE CHEMINÉE DBB3951M

- Hotte cheminée, 90cm
- Boutons-poussoirs avec 3 vitesses
- Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 600 / 295
- Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 415 / 250
- Son dB(A) (max. / min.) : 68 / 51
- Filtre à graisse : 3 en aluminium
- Éclairage : 2 spots LED
- Évacuation ou recyclage, filtre à charbon actif en option
- Raccordement évacuation d'air 150 mm
- Cheminée comprise, couleur Inox

H(min/max)xLxP en mm 678 / 1180x898x450

Filtre à charbon traditionnel ECFB01


Filtre LongLife MCFB46

Type filtre à charbon Super Performing - en option MCFB69

Couleur Inox

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class



GROUPE D'ASPIRATION DGB3850M

- Hotte intégrée, 70cm
- Boutons poussoirs électroniques, vitesses : 4
- Puiss. d'aspiration m³ / h (max. / min.) : 600 / 295
- Puiss. d'aspiration m³ / h recirc. (max. / min.) : 350 / 215
- Son dB(A) (max. / min.) : 63 / 49
- Filtre à graisse : 2 inox
- Éclairage : 2 spots LED
- Mode d'extraction ou recyclage, filtre à charbon actif inclus
- Indication de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Raccordement évacuation d'air 150 mm

H(min/max)xLxP en mm 245 / 245x700x285

Filtre à charbon traditionnel ECFB02

Filtre LongLife ECFBLL01

Type filtre à charbon Super Performing - en option

Couleur Inox

LED valeur Kelvin (K) 3000

Energy Class





RÉFRIGÉRATEUR NSK50881ES

- > 880 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 142 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage mécanique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles


Dim. (HxLxP) en mm 873x548x549

Niche (HxLxP) en mm 880x560x550

Niveau sonore (dB) 36

Consommation annuelle (kWh) 93

Energy Class



RÉFRIGÉRATEUR NSF50881ES

- > 880 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 110 L
- > Espace congelé (net) : 14 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température avec indications LED
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Charnières : droites, réversibles


Dim. (HxLxP) en mm 873x548x549

Niche (HxLxP) en mm 880x560x550

Niveau sonore (dB) 36

Consommation annuelle (kWh) 143

Energy Class



RÉFRIGÉRATEUR NSK50101ES

- > 1030 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 182 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles


Dim. (HxLxP) en mm 1021x549x549

Niche (HxLxP) en mm 1030x560x550

Niveau sonore (dB) 35

Consommation annuelle (kWh) 98

Energy Class





RÉFRIGÉRATEUR NSF50101ES

- > 1030 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 147.7 L
- > Espace congelé (net) : 17 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles


Dim. (HxLxP) en mm 1021x548x549

Niche (HxLxP) en mm 1030x560x550

Niveau sonore (dB) 36

Consommation annuelle (kWh) 148

Energy Class



RÉFRIGÉRATEUR NSK50121ES

- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 208 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage mécanique de la température
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Charnières : droites, réversibles


Dim. (HxLxP) en mm 1218x548x549

Niche (HxLxP) en mm 1225x560x550

Niveau sonore (dB) 34

Consommation annuelle (kWh) 101

Energy Class



RÉFRIGÉRATEUR NSF50121ES

- > 1225 mm hauteur d'encastrement
- > Espace réfrigéré (net) : 174 L
- > Espace congelé (net) : 14 L
- > Technique à glissière pour la porte
- > Réglage électronique de la température avec indications LED
- > Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- > Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- > Charnières : droites, réversibles


Dim. (HxLxP) en mm 1218x548x549

Niche (HxLxP) en mm 1225x560x550

Niveau sonore (dB) 35

Consommation annuelle (kWh) 146

Energy Class





RÉFRIGÉRATEUR OSK6I82EF

- › 820 mm hauteur d'encastrement
- › Espace réfrigéré (net) : 134 L
- › Montage porte sur porte
- › Réglage mécanique de la température
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Charnières : droites, réversibles
- › Pieds: Roulettes réglables devant


Dim. (HxLxP) en mm 819x596x547

Niche (HxLxP) en mm 820x600x550

Niveau sonore (dB) 38

Consommation annuelle (kWh) 92

Energy Class



RÉFRIGÉRATEUR OSF6I82EF

- › 820 mm hauteur d'encastrement
- › Espace réfrigéré (net) : 94.1 L
- › Espace congelé (net) : 16 L
- › Montage porte sur porte
- › Réglage électronique de la température avec indications LED
- › Dégivrage automatique de l'espace réfrigéré
- › Fonction Coolmatic pour un refroidissement rapide
- › Charnières : droites, réversibles
- › Pieds: Roulettes réglables devant


Dim. (HxLxP) en mm 819x596x547

Niche (HxLxP) en mm 820x600x550

Niveau sonore (dB) 38

Consommation annuelle (kWh) 148

Energy Class



COMBINÉ RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR NSC5S181ES

- › 1780 mm hauteur d'encastrement
- › Espace réfrigéré (net) : 198 L
- › Espace congelé (net) : 73 L
- › Technique à glissière pour la porte
- › Réglage électronique de la température avec indications LED
- › Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- › LowFrost: pour le dégivrage manuel le plus facile de l'espace congelé
- › Alarme sonore et visuelle en cas de remontée anormale de la température
- › Alarme de porte acoustique
- › Charnières : droites, réversibles


Dim. (HxLxP) en mm 1772x546x549

Niche (HxLxP) en mm 1780x560x550

Niveau sonore (dB) 34

Consommation annuelle (kWh) 219

Energy Class





LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRABLE FSB32610Z

- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › Panier à couverts
- › 9,9 l, 0,936 kWh pour cycle Eco
- › 5 programmes, 3 températures
- › Séchage AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé: 3h
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Poids max. panneau de porte : 10 kg
- › Moteur Inverter
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C

Dim. (HxLxP) en mm 818x596x550

Niche (HxLxP) en mm 820-900x600x550


Classe énergétique E

Niveau sonore ((dB)A) 49

Nombre max. couverts 13

Consommation cycle Eco (kWh) 0,936

Energy Class



LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRABLE FSB53607Z

- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › QuickSelect : curseur numérique
- › Panier à couverts
- › 9,9 l, 0,835 kWh pour cycle Eco
- › 7 programmes, 3 températures
- › Séchage AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › BeamOnFloor avec 2 couleurs
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Poids max. panneau de porte : 10 kg
- › Moteur Inverter
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions

Dim. (HxLxP) en mm 818x596x550

Niche (HxLxP) en mm 820-900x600x550


Classe énergétique D

Niveau sonore ((dB)A) 42

Nombre max. couverts 13

Consommation cycle Eco (kWh) 0,835

Energy Class



LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRABLE FSB53637P

- › Capacité XXL
- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › QuickSelect : curseur numérique
- › Panier à couverts
- › 10,5 l, 0,835 kWh pour cycle Eco
- › 7 programmes, 4 températures
- › Séchage AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › BeamOnFloor avec 2 couleurs
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Poids max. panneau de porte : 10 kg
- › Moteur Inverter
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions

Dim. (HxLxP) en mm 818x596x550

Niche (HxLxP) en mm 820-900x600x550


Classe énergétique D


Niveau sonore ((dB)A) 44

Nombre max. couverts 13

Consommation cycle Eco (kWh) 0,835

Energy Class





LAVE-VAISSELLE COMPLÈTEMENT INTÉGRABLE FSK64907Z

- › Charnières coulissantes pour une installation flexible
- › QuickSelect : curseur numérique
- › MaxiFlex: le plus flexible des tiroirs à couverts
- › 10,5 l, 0,746 kWh pour cycle Eco
- › 7 programmes, 4 températures
- › Séchage AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › BeamOnFloor avec 2 couleurs
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Poids max. panneau de porte : 10 kg
- › Moteur Inverter
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- › TouchControl pour la sélection des programmes et des fonctions

Dim. (HxLxP) en mm 818x596x550

Niche (HxLxP) en mm 820-900x600x550

Classe énergétique C

Niveau sonore ((dB)A) 44

Nombre max. couverts 14

Consommation cycle Eco (kWh) 0,746

Energy Class



AEG